

## ULTRA PROTECTION LAMINATE

UltraProtection Laminate ist für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. UltraProtection Laminate ist durch seine Dicke sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse wie Reinigungsmaschinen und zugleich sehr flexibel in der Verarbeitung und Verklebung, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen. Bei längerfristigen Einsatzzwecken empfehlen wir eine Kantenversiegelung, umso die gewünschte lange Haltbarkeit zu erreichen.

Panorama X-treme oder Asphalt Walk smooth mit UltraProtection Laminate sind eine ideale Produktkombination, wenn man langlebige Bodenaufkleber von bis zu 2-3 Jahren haben möchte.

### Lebensdauer

Die Lebensdauer von UltraProtection Laminate hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 2 bis 3 Jahren.

### Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

### Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



### Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



### Anwendungsbeispiele

- Indoor Shops
- Laufflächen / Laufwege
- Langfristige Wandbilder
- Markierungen von Regalen
- Eingangsbereich
- Hochfrequentierte Grafiken

### Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Verarbeitung trotz der Dicke
- Sehr robust
- Extra rutschfest

**Technische Informationen****UltraProtection Laminate**

Grösse	Breite: 1.37 m      Länge: 15.00 m	
Material	Klares, rutschfestes strukturiertes Vinyl	600µ +/- 10µ
Kleber	Klarer permanenter Solventkleber	50 g/m2 +/- 5 g/m2
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R10
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F