

## PANORAMA X-TREME

panoRama X-treme ist eine selbstklebende, nicht perforierte Vinylfolie. Sie wurde speziell entwickelt für Aussenapplikationen bei Hitze oder Kälte. Der transparente Spezialkleber weist eine enorme Temperaturbeständigkeit auf und ermöglicht es die Folie bei Hitze wie auch bei extremer Kälte zu applizieren.

Als Laminat für panoRama X-treme empfehlen wir unser panoRama Protect oder panoRama Cast zu benutzen. Dieses ist ideal für die Kaschierung und bietet den entsprechenden UV Schutz.

### Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

### Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Latex, Offset und Siebdruck.

### Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

### Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. panoRama X-treme kann trocken wie auch nass appliziert werden.



### Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

### Anwendungsbeispiele

- Beschriftungen (auch Metall und Beton)
- Glatte bis leicht strukturierte Oberflächen
- Festaufbautenanhänger

### Funktionen & Vorteile

- Hervorragende Temperaturbeständigkeit und formstabil
- Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Applikation bei Hitze und extremer Kälte möglich
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände



**Technische Informationen**
**panoRama X-treme**

Grösse	Breite: 1.372 m      Länge: 50.00 m	
Material	Nicht perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite	100µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Spezialkleber	
Liner	Silikonisierter Papierliner	130g +/- 10g
Zertifikat	Flammschutz	B1
	HP Zertifizierung	Latex 300, 500, 1500 und 3000 Series
	Feuchtigkeitsresistenz	Sehr gut
	Lösungsmittelresistenz	Sehr gut
Verklebung	Verklebetemperatur	-20°C bis zu +50°C (-4°F bis +122°F)
	Verklebetemperatur bei Festaufbautenanhängern	+10°C bis zu +50°C (+50°F bis +122°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).
	Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis zu +70°C (-13°F bis +158°F)

**CONTINENTAL GRAFIX AG**

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

**CONTACT**

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

**MORE INFORMATION**

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)